

Z10



 ADHESIVI LATERALI SU RICHIESTA
SIDE STICKERS UPON REQUEST

VENDING GRANDI DIMENSIONI, ADATTA PER GRANDI STABILIMENTI, OSPEDALI, CENTRI COMMERCIALI, ORGANI PUBBLICI, UNIVERSITÀ, AEROPORTI, CENTRI SPORTIVI, VA BENE ANCHE PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE CHE VOGLIONO METTERE A DISPOSIZIONE DEI LORO CLIENTI ED IMPIEGATI IL SERVIZIO DI UN SUCCO D'ARANCIA NATURALE, REFRIGERATO E SPREMATO SUL MOMENTO

MACCHINA Z-06 (Pic.02) montata all'interno del Vending, facile da utilizzare ed estrarre, ad esempio nel momento della pulizia giornaliera

IMPIANTO REFRIGERANTE COMPATTO E FACILMENTE ESTRAIBILE, per facilitare la sostituzione o la riparazione dello stesso.

SISTEMA DI SPREMITURA COMPLETAMENTE TRASPARENTE, con led illuminanti per facilitare la visualizzazione di questo al consumatore.

SCOMPARTIMENTO CON FINESTRELLA FACILE DA SOLLEVARE per estrarre il bicchiere del succo appena spremuto.

DISPLAY INFORMATIVO sullo stato di funzionamento della macchina:
 -Contatore dei servizi effettuati.
 -Programmazione del prezzo di vendita del succo.
 -Contatore delle arance.
 -Informazione in qualsiasi momento del credito accumulato.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA, in tutto il vano interno, che mantiene il tutto refrigerato, compreso le arance spremute, evitando il proliferarsi di insetti.

PROGRAMMA AUTOMATICO DI AUTO-PULITURA, che si avvia in funzione dei servizi realizzati o del tempo trascorso. Predisposizione di collegamento diretto alla rete idrica potabilizzata. Facile da pulire con tutti i pezzi facilmente estraibili.

ZONA PER IL SISTEMA DI PAGAMENTO SEPARATA DALLA ZONA DI PROGRAMMAZIONE del compartimento stagno.

SUITABLE MACHINE FOR INSTALLING IN LARGE RETAIL OUTLET OR ESTABLISHMENTS, OPEN AREAS IN HOSPITALS, RESIDENCES, SHOPPING CENTRES, UNIVERSITIES, AIRPORTS, SPORTS CENTRES... WITH A GREATER NUMBER OF POTENTIAL CUSTOMERS TO WHOM THEY WISH TO OFFER THE CHANCE TO ENJOY THE BEST NATURAL ORANGE JUICE, REFRIGERATED AND FRESHLY SQUEEZED

Z06 JUICER (Pic.02)

ILLUMINATED WINDOW (Pic.01) Allows customer to observe the complete juicing process from the moment they request the service.

COMPARTMENT FOR JUICE COLLECTION

DISPLAY INFORMATION (Pic.03) showing the status of the machine:

- Service counter.
- Service price programmer.
- Orange counter.
- Information of accumulated credit show at all times.

ELECTRONICALLY CONTROLLED TEMPERATURE (Pic. 4) Refrigeration system keeps the interior of the machine cold, including waste peel to avoid attracting insects.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM set according to the number of juices served or time elapsed. Connection for direct inlet for mains drinking water.

EASY TO CLEAN. Fully removable parts.

PAYMENT SYSTEM AND PROGRAMMING AREAS in watertight compartments.

Optional extras: See page 46.



Fig. 01 Pic. 01



Fig. 02 Pic. 02


















Fig. 03 Pic. 03



Fig. 04 Pic. 04



Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics

 Voltaggio Voltage	220-230V 50/60Hz., 100V-50Hz., 110V-60Hz., 240V-50Hz.
 Potenza Max. Asorbita Max Absorbed Power	1450W
 Peso Net Weight	298,46Kg. 658 lbs.
 Capacità Frutta Feeder Capacity	45-50Kg. 110 lbs.
 Autonomia Spremute Autonomy	100-110 servicios 100-110 services
 Tempo del Servizio Time Requiere for Each Service	20-26 secondi 20-26 seconds
 Dimensioni della Frutta Fruit Diameter	Kit Ø 55-75mm. Ø 2 2/12"-3" Opzionale Optional Kit Ø 70-90mm. Ø 2 3/4"-3 1/2"
 Contenitore Bicchieri Glass Dispenser	140 unid. bicchieri da for glasses with a diameter rim Ø 70-71 de 150cc. a 220cc. (5oz.- 7 1/2oz.) 120 unid. bicchieri da for glasses with a diameter rim Ø 73-74 de 250cc. (8 1/2 oz.)
 Refrigerante Cooling Fluid	R134A
 Ricarica Charge	300grs. 10.50 oz.
 Max. Pressione Entrata Acqua Water Pressure Inlet	6bar
 Dimensioni Sizes	1830mm. 72" x 1000mm. 39 1/2" x 680mm. 26 3/4"
 Ruote Wheels System	Opzionale Optional
 Adesivi Lateral Side Stickers	Opzionale Optional
 Sicurezze Security	Fusibile generale. Protezione termica del motore macchina, sensore per il mal posizionamento sistema spremitura, sensore porta aperta con tutti i meccanismi in sicurezza. General Fuse. Thermal protection for juicer motor. Sensor to detect incorrect position of juicing tray. Door sensor. Stops all mechanisms when door is opened.