

ZV25 NEW!

40141

NUOVO MODELLO VENDING CON DIMENSIONI RIDOTTE, ADATTA PER GRANDI STABILIMENTI, OSPEDALI, CENTRI COMMERCIALI, ORGANI PUBBLICI, UNIVERSITÀ, AEROPORTI, CENTRI SPORTIVI, VA BENE ANCHE PER PICCOLE E MEDIE AZIENDE CHE VOGLIONO METTERE A DISPOSIZIONE DEI LORO CLIENTI ED IMPIEGATI IL SERVIZIO DI UN SUCCO D'ARANCIA NATURALE, REFRIGERATO E SPREMUO SUL MOMENTO

MACCHINA Z-14 montata all'interno del Vending, facile da utilizzare ed estrarre, ad esempio nel momento della pulizia giornaliera

IMPIANTO REFRIGERANTE COMPATTO E FACILMENTE ESTRAIBILE, per facilitare la sostituzione o la riparazione dello stesso.

SISTEMA DI SPREMITURA COMPLETAMENTE TRASPARENTE, con led illuminanti per facilitare la visualizzazione di questo al consumatore.

SCOMPARTIMENTO CON FINESTRELLA facile da sollevare per estrarre il bicchiere del succo appena spremuto.

DISPLAY INFORMATIVO sullo stato di funzionamento della macchina:

- sistema alfanumerico e icone luminose
- selezione in 8 lingue
- contatore dei servizi effettuati
- programmazione del prezzo di vendita del succo
- contatore delle arance
- informazione in qualsiasi momento del credito accumulato
- informazioni sul tipo di gusto

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA, in tutto il vano interno, che mantiene il tutto refrigerato, compreso le arance spremute, evitando il proliferarsi di insetti.

PROGRAMMA AUTOMATICO DI AUTO-PULITURA, che si avvia in funzione dei servizi realizzati o del tempo trascorso. Predisposizione di collegamento diretto alla rete idrica potabilizzata.

FACILE DA PULIRE con tutti i pezzi facilmente estraibili.

PANNELLO RETRO ILLUMINATO frontalmente attraverso dei led, sistema di serratura programmabile, bocche laterali per facilitare la corretta ventilazione del sistema di refrigerazione. Zona per il sistema di pagamento separata dalla zona di programmazione del compartimento stagno.

FACILE DA UTILIZZARE anche alle persone portatori di handicap in sedia a rotelle.

ITS REDUCED SIZE MAKE IT EASY TO INSTALL IN DEPARTMENT STORES OR LARGE ESTABLISHMENTS, HOSPITALS, RESIDENCES, SHOPPING CENTRES, UNIVERSITIES, AIRPORTS, SPORTS CENTRES AS WELL AS IN SMALL AND MID-SIZE COMPANIES THAT WISH TO OFFER THEIR CUSTOMERS AND EMPLOYEES REFRIGERATED NATURAL ORANGE JUICE, FRESHLY SQUEEZED

Z14 JUICER (Pic.03), mounted on a tray with guides to make handling and extraction simple.

COMPACT, EASY TO REMOVE COOLING SYSTEM (Pic.02) makes replacement and repair very simple.

THE FULL JUICING PROCESS IS VISIBLE (Pic.01) through a window lit by LEDs.

COMPARTMENT FOR JUICE COLLECTION (Pic.04) with automatic window block after glass has been removed.

INFORMATION DISPLAY (Pic.05) showing the status of the machine:

- Alphanumerical system with illuminated icons.
- Selection of 8 languages.
- Service counter.
- Service price programmer.
- Orange counter.
- Information of accumulated credit show at all times.
- Information regarding the type of failure.

ELECTRONICALLY CONTROLLED TEMPERATURE.

Refrigeration system keeps the interior of the machine cold, including waste peel to avoid attracting insects.

AUTOMATIC SELF-CLEANING PROGRAM set according to the number of juices served or time elapsed. Connection for direct inlet for mains drinking water.

EASY TO CLEAN. Fully removable parts.

CERRADURA RIELDA PROGRAMABLE

REAR BUFFERS ENSURE THE COOLING SYSTEM IS CORRECTLY VENTILATED

FRONTAL PANEL BACKLIT WITH LEDS

PAYMENT SYSTEM AREA SEPARATE FROM PROGRAMMING AREA, BOTH IN WATER-TIGHT COMPARTMENTS

ACCESSIBLE TO WHEELCHAIR USERS

Optional extras: See page 46.



Fig. 01 Pic. 01



Fig. 02 Pic. 02



Fig. 03 Pic. 03


















Fig. 04 Pic. 04



Fig. 05 Pic. 05



Caratteristiche Tecniche Technical Characteristics

 Voltaggio Voltage	220-230V 50/60Hz., 100V-50Hz., 110V-60Hz., 240V-50Hz.
 Potenza Max. Assorbita Max Absorbed Power	706W.
 Peso Net Weight	225kg. 496 lbs.
 Capacità Frutta Feeder Capacity	25Kg. 55 lbs.
 Autonomia Spremute Autonomy	50-55 servicios 50-55 services
 Tempo del Servizio Time Requiere for Each Service	20-26 secondi 20-26 seconds
 Dimensioni della Frutta Fruit Diameter	Kit Ø 55-75mm. Ø 2 2/12" - 3", Opcional Optional Copas grandes Large glass Kit Ø 70-90mm. Ø 2 3/4" - 3 1/2"
 Contenitore Bicchieri Glass Dispenser	115 bicchieri da for glasses with a diameter rim Ø 70-71 de 150cc. a 220cc. (5oz.- 7 1/2oz.) 90 bicchieri da for glasses with a diameter rim Ø 73-74 de 250cc. (8 1/2 oz.)
 Refrigerante Cooling Fluid	R134A
 Ricarica Charge	250gr. 9 oz.
 Max. Pressione Entrata Acqua Water Pressure Inlet	6bar
 Dimensioni Sizes	1845mm. 72 1/2" x 680mm. 26 3/4" x 700mm. 27 1/2"
 Ruote Wheels System	Opzionale Optional
 Adhesivi Lateral Side Stickers	Su richiesta Available upon request
 Sicurezze Security	Fusibile generale. Protezione termica del motore macchina, sensore per il mal posizionamento sistema spremitura, sensore porta aperta con tutti i meccanismi in sicurezza. General Fuse. Thermal protection for juicer motor. Sensor to detect incorrect position of juicing tray. Door sensor. Stops all mechanisms when door is opened.

ZV25

42143



 ADESIVI LATERALI DI SERIE
SIDE STIKERS STANDARD